KW 3 S / KW 4 S

Die Klemmschraube ermöglicht auch bei unterschiedlichen Innenleiterdurchmessern eine einwandfreie Montage. Durch Verschrauben der Gehäusehülse werden gleichzeitig Abschirmgeflecht und Zugentlastung befestigt.

The terminal screw renders a perfect installation while using different diameters of the inner conductor. Braid and tension relief will be fixed while screwing together the housing.

Koax-Stecker / coax plug

gemäß DIN 45 325

acc. to DIN 45 325

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 3 S		**KW 3 S L**
weiß/white	4 005298 002374	

Koax-Kupplung / coax jack

gemäß DIN 45 325

acc. to DIN 45 325

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 4 S		**KW 4 S L**
weiß/white	4 005298 002381	

Koax-Stecker / coax plug

abgeschirmt, mit Zugentlastungskrone, DIN 45 325

shielded, with tension relief, DIN 45 325

Störstrahlsicher/ rfi-proof

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 30		**KW 30 L**
weiß/white	4 005298 006655	

Koax-Kupplung / coax jack

abgeschirmt, mit Zugentlastungskrone, DIN 45 325

shielded, with tension relief, DIN 45 325

Störstrahlsicher/ rfi-proof

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 40		**KW 40 L**
weiß/white	4 005298 006662	

Koax-Winkelstecker / coax plug, angular

schraubbar

screwable

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 2 S		**KW 2 S L**
weiß/white	4 005298 002367	

Koax-Winkelkupplung / coax jack, angular

schraubbar

screwable

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
KW 5 S		**KW 5 S L**
weiß/white	4 005298 002404	